



Simac 255 Macchina a piattelli per maglieria

La Simac 255 a piattelli è una macchina a un ago e due fili o un filo, particolarmente indicata per le cuciture sulla maglieria esterna. È dotata di piattelli trasportatori e di rulli sincronizzati tira catenella che garantiscono un lavoro continuo e senza interruzioni tra un capo e quello successivo. Tramite ginocchiera è possibile attivare e disattivare la guida automatica che controlla le alette dello srotolatore, per garantire l'allineamento del tessuto, ed è inoltre possibile controllare il movimento verticale della guida, per aumentare la distanza tra cucitura e bordo del tessuto in presenza di cuciture precedenti. Un comodo pulsante permette la regolazione istantanea della lunghezza punto. La finezza per il modello Simac 255 01 è di 10-5. La finezza per il modello Simac 255 03 è di 10-18.

Simac 255 Cup seamer machine for knitwear

The Simac 255 cup seamer machine is a two or one thread one needle high performance machine for sewing on external knitwear. It is equipped with feed cups and chain-puller synchronized rollers to grant a continuous work without breaks between a product and the next one. A knee-press control activate and deactivate the automatic guide that controls the unroller fins to guarantee the alignment of the material. Using the knee-press control is also possible to move the guide vertically, so to increase the distance between seam and edge in case of pre-existing seams. An easy-to-use button allows fast stitch length regulation. Thickness for Simac 255 01 model is 10-5. Thickness for Simac 255 03 model is 10-18.

42015 PRATO DI CORREGGIO (RE) - VIA DELLA TECNICA, 4/6/8
TEL. 0522 695000 - Email: sive@sivespa.com
Ricambi Email: sive.parts@sivespa.com

SEWING MACHINE
NEW & USED



Modello Type	Numero aghi Needles number	Lunghezza punto Stitch length	Tipo di materiale Type of material	Numero fili Threads number	Sistema aghi Needles system	Distanza della cucitura dal bordo Distance between edge and seam	Velocità max di cucitura Maximum speed stitching
SIMAC 255 01	1	5 mm	Medio/pesante Medium/heavy	2	155	3,4 - 6,7 mm 5,2 - 7,9 mm	4000 r.p.m.
SIMAC 255 03	1	5 mm	Leggero/medio Light/medium	2	155	1,9 - 2,9 mm	4000 r.p.m.